

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seagate-skyhawk-dysk-twardy-8-tb-256-mb-3-5-serial-ata-iii-p-163908.html>



Seagate SkyHawk dysk twardy 8 TB 256 MB 3.5" Serial ATA III

Cena	851,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAODL
Kod producenta	ST8000VX010
Kod EAN	8719706028325
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Czujnik(i) RV:** Tak
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Limit obciążenia pracą:** 180 TB/rok
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **UBER:** < 1 per 10¹⁴ bits read
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1000000 h
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Model:** HDD
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 180 MiB/s
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 5,3 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 1,8 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,25 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 3,4 W
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 630 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czujnik(i) RV:** Tak
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Limit obciążenia pracą:** 180 TB/rok
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **UBER:** < 1 per 10¹⁴ bits read
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1000000 h
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Model:** HDD

-
- **Przeznaczenie:** PC
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"
 - **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 180 MiB/s
 - **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
 - **Działanie 24/7:** Tak

Moc:

- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 5,3 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 1,8 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,25 W
- **Pobór mocy (bezczylny):** 3,4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 630 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64