

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-atx3-prime-px-1600-modul-zasilaczy-1600-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213600.html>



Seasonic ATX3-PRIME-PX-1600 moduł zasilaczy 1600 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 825,49 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAFWJ |
| Kod producenta | SSR-1600PD2 |
| Kod EAN | 4711173878032 |
| PKWiU | 27.90.41.0 |

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 1600 W
- **Prąd wejściowy:** 15 - 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 133,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1600 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 65%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Bezpieczeństwo:** cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 1600 W
- **Prąd wejściowy:** 15 - 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 133,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1600 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 65%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Safety regulation & standards:

- **Bezpieczeństwo:** cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE