

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-core-gc-750-atx-3-1-modul-zasilaczy-750-w-20-4-pin-atx-czarny-p-267523.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Seasonic CORE GC-750 ATX 3.1 moduł zasilaczy 750 W 20+4 pin ATX Czarny

Cena	378,50 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPAR9
Kod producenta	100688040
Kod EAN	4711173879107

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, ENERGY STAR
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 65%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, China Compulsory Certification (CCC), CE, cTUVus, EAC, CB, BSMI, REACH, UKCA, RoHS
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne

-
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 65%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

-
- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, China Compulsory Certification (CCC), CE, cTUVus, EAC, CB, BSMI, REACH, UKCA, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX