

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-focus-gold-750-modul-zasilaczy-750-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213625.html>



## Seasonic Focus Gold 750 moduł zasilaczy 750 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	<b>383,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIG5</b>
Kod producenta	<b>NESE-185</b>
Kod EAN	<b>4711173878506</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc:** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

- 
- **Typ okablowania:** Półmodularny
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
  - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc:** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmmy kablowe:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

- 
- **Typ okablowania:** Półmodularny
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
  - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm