

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-focus-gx-850-modul-zasilaczy-1000-w-20-4-pin-atx-atx-bialy-p-213727.html>



Seasonic Focus GX-850 moduł zasilaczy 1000 W 20+4 pin ATX ATX Biały

Cena	604,29 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIPK7
Kod producenta	FOCUS-GX-850-V4-WHITE
Kod EAN	4711173878568
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Biały
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 11 - 5.5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 11 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CB, REACH, CE, cTUVus, EAC, RoHS
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
 - **Bezpieczeństwo:** cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 11 - 5.5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 5,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 11 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** FDB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CB, REACH, CE, cTUVus, EAC, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Safety regulation & standards:

- **Bezpieczeństwo:** cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE