

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-prime-px-2200w-p-213552.html>

## Seasonic PRIME PX-2200W

Cena	<b>2 290,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZDLNONOBU0005</b>
Kod producenta	<b>PRIME-PX-2200-ATX30</b>
Kod EAN	<b>4711173878414</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 2200 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 183,3 A
- **Łączna moc:** 2200 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, REACH, WEEE, RoHS, CE
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 470, 550, 950 mm, 570, 860 mm, 760 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 10
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm, 470
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 2200 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 183,3 A
- **Łączna moc:** 2200 W

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

### Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CCC, REACH, WEEE, RoHS, CE

### Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 470, 550, 950 mm, 570, 860 mm, 760 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 10
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm, 470
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

