

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-vertex-gx-850-modul-zasilaczy-850-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213628.html>



Seasonic VERTEX GX-850 moduł zasilaczy 850 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	818,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9814
Kod producenta	VERTEX GX-850
Kod EAN	4711173877707
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Prąd wejściowy:** 11 - 5.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
- **W zestawie obejmują kablów:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 2
 - **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Prąd wejściowy:** 11 - 5.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

-
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
 - **W zestawie obejmmy kablowe:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 2

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.