

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-vertex-px-1000-modul-zasilaczy-1000-w-24-pin-atx-atx-czarny-p-213785.html>



Seasonic VERTEX PX-1000 moduł zasilaczy 1000 W 24-pin ATX ATX Czarny

Cena	1 263,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA081
Kod producenta	100138661
Kod EAN	4711173877752
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 996 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 13 - 6.5 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, RoHS
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm, 470
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

-
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 570, 860 mm, 700, 470, 950 mm, 550, 760 mm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 996 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Prąd wejściowy:** 13 - 6.5 A
- **Łączna moc:** 1000 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm, 470
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 570, 860 mm, 700, 470, 950 mm, 550, 760 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.