

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seasonic-vertex-px-850-modul-zasilaczy-850-w-24-pin-atx-atx-czarny-p-213786.html>



Seasonic VERTEX PX-850 moduł zasilaczy 850 W 24-pin ATX ATX Czarny

Cena	977,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA90
Kod producenta	VERTEX PX-850
Kod EAN	4711173877745
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W
- **Prąd wejściowy:** 11 - 5.5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH, WEEE
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm, 570, 550, 760 mm, 470, 700, 860 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 470, 690 mm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

-
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczkami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W
- **Prąd wejściowy:** 11 - 5.5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH, WEEE

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm, 570, 550, 760 mm, 470, 700, 860 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 470, 690 mm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.