

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seria-purelink-fiberx-aktywny-swiatlowodowy-usb-3-2-gen-2x1-usb-c-15-0-m-p-279626.html>



## Seria PureLink FiberX - Aktywny Światłowodowy USB 3.2 Gen 2x1 USB-C 15,0 m

Cena	<b>973,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRRFA3</b>
Kod producenta	<b>8299938</b>
Kod EAN	<b>4251364731970</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalne zasilanie USB:** 4,5 W
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s, 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Ochrona magnetyczna:** Tak
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącza 2:** USB C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Złącze 2:** Męska
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Złącze 1:** Męska
- **Materiał płaszczka przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Złącza 1:** USB C
- **Typ płaszczka kabla:** Spleciony
- **Prąd wejściowy (maks.):** 0,9 A
- **Napięcie:** 5 V
- **Długość kabla:** 15 m
- **Promień gięcia (min.):** 4,5 cm
- **Średnica przewodu:** 4,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalne zasilanie USB:** 4,5 W
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s, 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Ochrona magnetyczna:** Tak
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty

- 
- **Złącze 2:** USB C
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Typ przewodu:** Kabel okrągły
  - **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Złącze 2:** Męska
  - **Materiał pokrycia styków:** Złoto
  - **Złącze 1:** Męska
  - **Materiał płaszczka przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
  - **Złącze 1:** USB C
  - **Typ płaszczka kabla:** Spleciony

**Moc:**

- **Prąd wejściowy (maks.):** 0,9 A
- **Napięcie:** 5 V

**Waga i rozmiary:**

- **Długość kabla:** 15 m
- **Promień gięcia (min.):** 4,5 cm
- **Średnica przewodu:** 4,5 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

**Zrównoważony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak