

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/seria-purelink-fiberx-aktywny-swiatlowodowy-usb-3-2-gen-2x1-usb-c-15-0-m-p-279626.html>



Seria PureLink FiberX - Aktywny Światłowodowy USB 3.2 Gen 2x1 USB-C 15,0 m

Cena	845,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRRFA3
Kod producenta	8299938
Kod EAN	4251364731970

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalne zasilanie USB:** 4,5 W
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s, 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Ochrona magnetyczna:** Tak
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącza 2:** USB C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Złącze 2:** Męska
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Złącze 1:** Męska
- **Materiał płaszczka przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Złącza 1:** USB C
- **Typ płaszczka kabla:** Spleciony
- **Prąd wejściowy (maks.):** 0,9 A
- **Napięcie:** 5 V
- **Długość kabla:** 15 m
- **Promień gięcia (min.):** 4,5 cm
- **Średnica przewodu:** 4,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalne zasilanie USB:** 4,5 W
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s, 10 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Ochrona magnetyczna:** Tak
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty

-
- **Złącze 2:** USB C
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Typ przewodu:** Kabel okrągły
 - **Wersja USB:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Złącze 2:** Męska
 - **Materiał pokrycia styków:** Złoto
 - **Złącze 1:** Męska
 - **Materiał płaszczka przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
 - **Złącze 1:** USB C
 - **Typ płaszczka kabla:** Spleciony

Moc:

- **Prąd wejściowy (maks.):** 0,9 A
- **Napięcie:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Długość kabla:** 15 m
- **Promień gięcia (min.):** 4,5 cm
- **Średnica przewodu:** 4,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak