

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/serwer-supermicro-sys-531r-i-6353p-32gb-2x960s-400w-p-235613.html>



Serwer Supermicro SYS-531R-I/6353P/32GB/2x960S/400W

Cena	10 751,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRWSUMTOW0002
Kod producenta	SYS-531R-I
Kod EAN	672042913497
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obudowa:** Mini-Tower
- **Typ produktu:** Stacja robocza typu barebone
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny zasilacz
- **Zasilanie:** 400 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wysokość opakowania:** 508 mm
- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Głębokość produktu:** 425 mm
- **Szerokość opakowania:** 279 mm
- **Wysokość produktu:** 362 mm
- **Głębokość opakowania:** 533 mm
- **Waga produktu:** 7,26 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,07 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Kontroler LAN:** Intel I210, Realtek RTL8211F PHY
- **Wersja ACPI:** 6.0
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Typ BIOS:** AMI
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **PCI Express x8 slots:** 2
- **PCI Express x4 slots:** 2
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0, 5.0

-
- **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
 - **Interfejs napędów pamięci masowej:** SATA
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 3.5"
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Nie

Grafika:

- **Wbudowana karta graficzna:** Nie

Pamięć:

- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Mini-Tower
- **Typ produktu:** Stacja robocza typu barebone
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny zasilacz
- **Zasilanie:** 400 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 508 mm
- **Szerokość produktu:** 184 mm
- **Głębokość produktu:** 425 mm
- **Szerokość opakowania:** 279 mm
- **Wysokość produktu:** 362 mm
- **Głębokość opakowania:** 533 mm
- **Waga produktu:** 7,26 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,07 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Kontroler LAN:** Intel I210, Realtek RTL8211F PHY

Wydajność:

- **Wersja ACPI:** 6.0
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Typ BIOS:** AMI
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Układ płyty głównej:** Intel C262

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x8 slots:** 2
- **PCI Express x4 slots:** 2
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0, 5.0

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Nie

Nośnik danych:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Interfejs napędów pamięci masowej:** SATA
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3