

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sf220-24p-24-port-10100poe-smart-plus-switch-in-p-18996.html>

SF220-24P 24-PORT 10/100/POE SMART PLUS SWITCH IN



Cena	2 140,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBFSO
Kod producenta	SF220-24P-K9-EU
Kod EAN	882658625237

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Pobór mocy: 19,9 W
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 250 mm
- Waga produktu: 3,64 kg
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa MIB: RFC1213, RFC2863, RFC4188, RFC2674, RFC2819, RFC3635, RFC2618, RFC2737, RFC3621, RFC3164
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 653,4 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Dublowanie portów: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 445488 h
- Poziom hałasu: 41,9 dB
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Złącze światłowodowe: SFP

-
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 8,8 Gbit/s
 - Liczba kolejek: 8
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Prędkość przekazywania: 6,55 Mpps
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 180 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multemisji filtrowanych: 256