

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sg550x-24-24-port-gigabitstackable-switch-in-p-19089.html>



SG550X-24 24-PORT GIGABIT/STACKABLE SWITCH IN

Cena	14 818,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBH19
Kod producenta	SG550X-24-K9-EU
Kod EAN	882658808722

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Pobór mocy: 33,5 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 47/63 Hz
- Waga produktu: 3,27 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 257 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP client
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS, SSH
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów, Guest VLAN, Uwierzytelnianie przez Internet
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Emisja ciepła: 114,31 BTU/godz
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e
- Liczba VLANs: 4094
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Stacked VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE

-
- 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Pomiar długości kabla: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Fizyczne układanie (w szt.): 8
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Tryb usypiania: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 375790 godz
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Przewody: Seryjny, Prąd przemienny
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Płyta ze sterownikami: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Port konsoli: RJ-45
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2
 - Liczba kolejek: 8
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Ilość interfejsów IP: 256
 - Przepustowość: 95,23 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak