

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sharkoon-rebel-p20-sfx-modul-zasilaczy-750-w-24-pin-atx-czarny-p-271043.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Sharkoon Rebel P20 SFX modul zasilaczy 750 W 24-pin ATX Czarny

Cena	775,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNDB
Kod producenta	4044951040650
Kod EAN	4044951040650

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 / 6 A
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Certyfikaty zgodności:** CB, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 42 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 57 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 / 6 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Szerokość produktu:** 125 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

-
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 42 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 57 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak