

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/shelly-pro-2-2-kanalowy-sterownik-wifi-p-159562.html>

## Shelly Pro 2 - 2-kanalowy sterownik WiFi

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>266,07 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRJFS9</b>       |
| Kod producenta   | <b>Shelly Pro2</b>         |
| Kod EAN          | <b>3800235268025</b>       |
| PKWiU            | <b>27.12.31.0</b>          |

### Opis produktu

- **Webhooks (akcje URL):** Tak
- **Wydajność kontaktu:** 16 A
- **Moc nadajnika:** 13,35 dBmW
- **Bluetooth:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.412 - 2.483
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny, Niebieski
- **Liczba kanałów:** 2 kan.
- **Plan tygodniowy:** Tak
- **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,484 GHz
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Nie
- **Zakres przesyłu danych:** 0 - 50 m
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Czas wschodu/zachodu słońca:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Diody LED:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Obsługiwane skrypty:** Tak
- **Inteligentne włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalne natężenie prądu:** 25 A
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 18,5 x 68,5 x 89,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Webhooks (akcje URL):** Tak
- **Wydajność kontaktu:** 16 A
- **Moc nadajnika:** 13,35 dBmW
- **Bluetooth:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.412 - 2.483
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny, Niebieski
- **Liczba kanałów:** 2 kan.

- 
- **Plan tygodniowy:** Tak
  - **Częstotliwości Wi-Fi:** 2,484 GHz
  - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
  - **Ochrona przed przeciążeniem:** Nie
  - **Zakres przesyłu danych:** 0 - 50 m
  - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
  - **Montaż DIN na szynie:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Czas wschodu/zachodu słońca:** Tak
  - **Zdalnie sterowany:** Tak
  - **Wi-Fi:** Tak
  - **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
  - **Diody LED:** Tak
  - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
  - **Obsługiwane skrypty:** Tak
  - **Inteligentne włączanie/wyłączanie:** Tak

**Moc:**

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalne natężenie prądu:** 25 A

**Waga i rozmiary:**

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 18,5 x 68,5 x 89,5 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C