

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/shelly-wave-motion-eu-czujnik-ruchu-p-172105.html>



Shelly Wave Motion EU Czujnik ruchu

Cena	105,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	INDSL2CZU0004
Kod producenta	3800238070533
Kod EAN	3800238070533
PKWiU	26.30.50.0

Opis produktu

- **Czujnik światła:** Tak
- **Wodoodporność:** Nie
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 864 MHz (ZWLR), 868.4 MHz (Z-Wave Plus)
- **Technologia:** Z-Wave 800 Series
- **Funkcja SmartStart:** Tak
- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Moc sygnału radiowego:** 1 mW
- **Z-Wave:** Tak
- **Częstotliwość radiowa:** 2400 - 2484 MHz
- **Protokół Zigbee:** 802.15.4
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Czas eksploatacji baterii:** 5 lat(a)
- **Typ baterii:** CR2477
- **Napięcie baterii:** 3 V
- **Pobór mocy:** 1 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Głębokość produktu:** 27 mm
- **Waga produktu:** 26 g
- **Szerokość produktu:** 42 mm
- **Zasięg:** 80 m w pomieszczeniach, 1000 m na zewnątrz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czujnik światła:** Tak
- **Wodoodporność:** Nie
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 864 MHz (ZWLR), 868.4 MHz (Z-Wave Plus)
- **Technologia:** Z-Wave 800 Series
- **Funkcja SmartStart:** Tak
- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Moc sygnału radiowego:** 1 mW
- **Z-Wave:** Tak

-
- **Częstotliwość radiowa:** 2400 - 2484 MHz
 - **Protokół Zigbee:** 802.15.4
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Moc:

- **Czas eksploatacji baterii:** 5 lat(a)
- **Typ baterii:** CR2477
- **Napięcie baterii:** 3 V
- **Pobór mocy:** 1 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Głębokość produktu:** 27 mm
- **Waga produktu:** 26 g
- **Szerokość produktu:** 42 mm

Ochrona:

- **Zasięg:** 80 m w pomieszczeniach, 1000 m na zewnątrz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1