

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/shelly-wave-plug-s-z-wave-800-inteligentne-gniazdo-black-p-172281.html>



## Shelly Wave Plug S - Z-Wave 800 inteligentne gniazdo Black

Cena	<b>118,89 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>INDSL2URW0022</b>
Kod producenta	<b>3800238071776</b>
Kod EAN	<b>3800238071776</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Pomiar mocy i energii:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 40 m
- **Kompatybilność:** Home Assistant, Fibaro, Homey, SmartThings, Homee itp.
- **Liczba cykli przełączania:** 10000
- **Kategoria przepięciowa:** II
- **Funkcja SmartStart:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zabezpieczenia:** AES-128, Przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem
- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Maksymalny prąd:** 12 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Kompatybilność:** CEE 7/1, CEE 7/3 (Type-F/Schuko), CEE 7/5 (Type-E)
- **Maksymalna moc wejściowa:** 2500 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) or CEE 7/17
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:** 2500 V
- **Pobór mocy:** 0,7 W
- **Maksymalna moc nadawania w paśmie częstotliwości:** < 25 mW
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 60 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Łączność:** Z-Wave
- **Pasma częstotliwości Z-Wave™:** 868,4 MHz
- **Technologia:** Z-Wave 800 Series

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Pomiar mocy i energii:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 40 m
- **Kompatybilność:** Home Assistant, Fibaro, Homey, SmartThings, Homee itp.
- **Liczba cykli przełączania:** 10000
- **Kategoria przepięciowa:** II
- **Funkcja SmartStart:** Tak
- **Diody LED:** Tak

- 
- **Zabezpieczenia:** AES-128, Przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem
  - **Aktualizacje (OTA):** Tak

**Moc:**

- **Maksymalny prąd:** 12 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Kompatybilność:** CEE 7/1, CEE 7/3 (Type-F/Schuko), CEE 7/5 (Type-E)
- **Maksymalna moc wejściowa:** 2500 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) or CEE 7/17
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:** 2500 V
- **Pobór mocy:** 0,7 W
- **Maksymalna moc nadawania w paśmie częstotliwości:** < 25 mW

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 60 g

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C

**Porty i interfejsy:**

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Łączność:** Z-Wave
- **Pasma częstotliwości Z-Wave™:** 868,4 MHz
- **Technologia:** Z-Wave 800 Series