

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/shelly-wave-plug-s-z-wave-800-inteligentne-gniazdo-p-172282.html>



Shelly Wave Plug S - Z-Wave 800 inteligentne gniazdo

Cena	114,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	INDSL2URW0023
Kod producenta	3800235269046
Kod EAN	3800235269046
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 40 m
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zabezpieczenia:** Przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem, AES-128
- **Diody LED:** Tak
- **Kompatybilność:** Home Assistant, Fibaro, Homey, SmartThings, Homee itp.
- **Pomiar mocy i energii:** Tak
- **Liczba cykli przełączania:** 10000
- **Funkcja SmartStart:** Tak
- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Maksymalna moc wejściowa:** 2500 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Maksymalna moc nadawania w paśmie częstotliwości:** < 25 mW
- **Pobór mocy:** 0,7 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) or CEE 7/17
- **Maksymalny prąd:** 12 A
- **Kompatybilność:** CEE 7/1, CEE 7/3 (Type-F/Schuko), CEE 7/5 (Type-E)
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:** 2500 V
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 44 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 60 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Technologia:** Z-Wave 800 Series
- **Pasma częstotliwości Z-Wave™:** 868,4 MHz
- **Łączność:** Z-Wave

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 40 m
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zabezpieczenia:** Przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem, AES-128
- **Diody LED:** Tak
- **Kompatybilność:** Home Assistant, Fibaro, Homey, SmartThings, Homee itp.
- **Pomiar mocy i energii:** Tak
- **Liczba cykli przełączania:** 10000
- **Funkcja SmartStart:** Tak
- **Aktualizacje (OTA):** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Maksymalna moc wejściowa:** 2500 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Maksymalna moc nadawania w paśmie częstotliwości:** < 25 mW
- **Pobór mocy:** 0,7 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) or CEE 7/17
- **Maksymalny prąd:** 12 A
- **Kompatybilność:** CEE 7/1, CEE 7/3 (Type-F/Schuko), CEE 7/5 (Type-E)
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane:** 2500 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 44 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 60 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Technologia:** Z-Wave 800 Series
- **Pasma częstotliwości Z-Wave™:** 868,4 MHz
- **Łączność:** Z-Wave