

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/shure-slxd14-153t-p-231779.html>

Shure SLXD14/153T



Cena	4 406,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ103
Kod producenta	010-04-893
Kod EAN	0042406561419

Opis produktu

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -18 - 50 °C
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -29 - 74 °C
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,02%
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Liczba kanałów:** 32 kan.
- **Typ częstotliwości roboczej:** Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
- **Wyjście XLR:** 1
- **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 1
- **Zakres częstotliwości radiowych (RF):** 562 - 606 MHz
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 600 mA
- **Napięcie robocze (odbierane):** 15 V
- **Waga transmitera:** 89 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 197 x 152 x 42 mm
- **Waga mikrofonu:** 28 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 68 x 25,5 x 98 mm
- **Waga odbiornika:** 816 g
- **Ilość dołączonych mikrofonów:** 1
- **Liczba nadajników w zestawie:** 1
- **Liczba odbiorników:** 1
- **Czas operacyjny:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Typ mikrofonu:** Zestaw słuchawkowy
- **Odpowiedź częstotliwości mikrofonu:** 20 - 20000 Hz
- **Reguła przetwornika mikrofonu:** Mikrofon pojemnościowy
- **Typ przekaźnika:** Nadajnik bodypack
- **Materiał obudowy przetwornika:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Wyświetlacz przetwornika:** Tak
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Materiał obudowy odbiornika:** Metal
- **Typ odbiornika:** Odbiornik stacjonarny
- **Wbudowany equalizer:** Tak
- **Wyświetlacz odbiornika:** Tak
- **Typ anteny:** Wyjmowana

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -18 - 50 °C
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -29 - 74 °C
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,02%
- **Ilość portów RJ-45:** 1

-
- **Liczba kanałów:** 32 kan.
 - **Typ częstotliwości roboczej:** Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
 - **Wyjście XLR:** 1
 - **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 1
 - **Zakres częstotliwości radiowych (RF):** 562 - 606 MHz

Moc:

- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 600 mA
- **Napięcie robocze (odbierane):** 15 V

Waga i rozmiary:

- **Waga transmitera:** 89 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 197 x 152 x 42 mm
- **Waga mikrofonu:** 28 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 68 x 25,5 x 98 mm
- **Waga odbiornika:** 816 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość dołączonych mikrofonów:** 1
- **Liczba nadajników w zestawie:** 1
- **Liczba odbiorników:** 1

Bateria:

- **Czas operacyjny:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

Mikrofon:

- **Typ mikrofonu:** Zestaw słuchawkowy
- **Odpowiedź częstotliwości mikrofonu:** 20 - 20000 Hz
- **Reguła przetwornika mikrofonu:** Mikrofon pojemnościowy

Nadajnik:

- **Typ przekaźnika:** Nadajnik bodypack
- **Materiał obudowy przetwornika:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Wyświetlacz przetwornika:** Tak

Odbiornik:

- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Materiał obudowy odbiornika:** Metal
- **Typ odbiornika:** Odbiornik stacjonarny
- **Wbudowany equalizer:** Tak
- **Wyświetlacz odbiornika:** Tak
- **Typ anteny:** Wyjmowana