

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/shure-slx24de-b58-g59-podwojny-cyfrowy-system-bezprzewodowy-z-dwoma-nadajnikami-mikrofonami-do-rek-p-235190.html>



Shure SLXD24DE/B58-G59 - Podwójny cyfrowy system bezprzewodowy z dwoma nadajnikami/mikrofonami "do ręki"

Cena	7 061,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MISSUHMIK0335
Kod producenta	SLXD24DE/B58-G59
Kod EAN	042406678865
PKWiU	26.40.41.0

Opis produktu

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -29 - 74 °C
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Liczba kanałów:** 32 kan.
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -18 - 50 °C
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wyjście XLR:** 1
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,02%
- **Zakres częstotliwości radiowych (RF):** 470 - 514 MHz
- **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 1
- **Wzór podbieracza:** Kardiod
- **Typ częstotliwości roboczej:** Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
- **Napięcie robocze (odbierane):** 15 V
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 600 mA
- **Waga odbiornika:** 816 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 197 x 152 x 42 mm
- **Zawartość opakowania:** Odbiornik x 1, Bateria AA x 4, Nadajnik x 2, Zestaw do montażu w racku, Antena zewnętrzna x 2
- **Czas pracy na baterii:** 8 godz.
- **Ilość baterii:** 2
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 100 m
- **Typ mikrofonu:** Mikrofon ręczny
- **Odpowiedź częstotliwości mikrofonu:** 20 - 20000 Hz
- **Typ baterii:** AA
- **Typ źródła zasilania mikrofonu:** Bateria/akumulator
- **Głębina bitowa:** 24
- **Typ przekaźnika:** Nadajnik ręczny
- **Wyświetlacz przetwornika:** Tak
- **Materiał obudowy przetwornika:** Metal
- **Wyświetlacz odbiornika:** Tak
- **Typ odbiornika:** Odbiornik stacjonarny
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Typ anteny:** Wyjmowana
- **Materiał obudowy odbiornika:** Metal
- **Wbudowany equalizer:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -29 - 74 °C
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Liczba kanałów:** 32 kan.
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -18 - 50 °C
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Wyjście XLR:** 1
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,02%
- **Zakres częstotliwości radiowych (RF):** 470 - 514 MHz
- **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 1
- **Wzór podbieracza:** Kardiod
- **Typ częstotliwości roboczej:** Ultra wysoka częstotliwość (UHF)

Moc:

- **Napięcie robocze (odbierane):** 15 V
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 600 mA

Waga i rozmiary:

- **Waga odbiornika:** 816 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 197 x 152 x 42 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Odbiornik x 1, Bateria AA x 4, Nadajnik x 2, Zestaw do montażu w racku, Antena zewnętrzna x 2

Mikrofon:

- **Czas pracy na baterii:** 8 godz.
- **Ilość baterii:** 2
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 100 m
- **Typ mikrofonu:** Mikrofon ręczny
- **Odpowiedź częstotliwości mikrofonu:** 20 - 20000 Hz
- **Typ baterii:** AA
- **Typ źródła zasilania mikrofonu:** Bateria/akumulator
- **Głębina bitowa:** 24

Nadajnik:

- **Typ przekaźnika:** Nadajnik ręczny
- **Wyświetlacz przetwornika:** Tak
- **Materiał obudowy przetwornika:** Metal

Odbiornik:

- **Wyświetlacz odbiornika:** Tak
- **Typ odbiornika:** Odbiornik stacjonarny
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Typ anteny:** Wyjmowana
- **Materiał obudowy odbiornika:** Metal
- **Wbudowany equalizer:** Tak