

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sieciowa-ladowarka-gan-unitek-p1229awh01-eu-100w-2x-usb-c-2x-usb-a-p-224510.html>



Sieciowa ładowarka GaN - Unitek P1229AWH01-EU | 100W 2x USB-C 2x USB-A

Cena	149,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOYX
Kod producenta	P1229AWH01-EU
Kod EAN	4894160051103

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 1,5 A
- **Moc rzeczywista:** 70 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 30 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Moc wyjściowa portu 2:** 70 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,5 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 1,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU
- **Moc wyjściowa portu 1:** 70 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Moc maksymalna:** 70 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 27,5 mm
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 5
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Liczba wyjść:** 5 wyjś.
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** GaN, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 70 W
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna

-
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Zasada działania:** Kontakt
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

Moc:

- **Prąd wyjściowy portu 4:** 1,5 A
- **Moc rzeczywista:** 70 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 30 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Moc wyjściowa portu 2:** 70 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,5 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 1,5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU
- **Moc wyjściowa portu 1:** 70 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Moc maksymalna:** 70 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 27,5 mm
- **Głębokość produktu:** 85 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 5
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Liczba wyjść:** 5 wyjś.
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** GaN, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 70 W
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasada działania:** Kontakt

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak