

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/silverstone-fx500-modul-zasilaczy-500-w-20-4-pin-atx-flex-atx-czarny-p-213707.html>



Silverstone FX500 moduł zasilaczy 500 W 20+4 pin ATX Flex ATX Czarny

Cena	653,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAE42
Kod producenta	SST-FX500-G
Kod EAN	4710679810379

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 4 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (+12 V): 500 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc: 500 W
- Łączna moc (+5 V): 90 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 17 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 14 A
- Napięcie wejściowe AC: 90 - 264 V
- Współczynnik mocy: 0,9
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 41,67 A
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Łączna moc (+3.3 V): 90 W
- Wysokość produktu: 40,5 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Szerokość produktu: 81,5 mm
- Waga produktu: 960 g
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Rodzaj zasilacza (PSU): Flex ATX
- Poziom hałasu: 20 dB
- Wersja ATX: 2.4
- Przeznaczenie: Serwer
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Długość kabla napędu dyskietek: 15 cm
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 350 mm, 150
- Długość kabla zasilającego SATA: 350 mm, 150
- Złącze P4 CPU (4-pin): 5
- Długość kabla płyty głównej: 35 cm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 4
- Długość kabla zasilającego CPU: 45 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 35 cm

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącze napędu dyskieta:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 90 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 17 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 14 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 41,67 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 90 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 40,5 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 81,5 mm
- **Waga produktu:** 960 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX
- **Poziom hałasu:** 20 dB
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla napędu dyskieta:** 15 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 350 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 350 mm, 150
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 5
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 45 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 35 cm

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1