

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/silverstone-sst-sx500-lg-v2-1-modul-zasilaczy-500-w-20-4-pin-atx-sfx-l-czarny-p-213753.html>



Silverstone SST-SX500-LG V2.1 moduł zasilaczy 500 W 20+4 pin ATX SFX-L Czarny

Cena	516,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRECW8
Kod producenta	1672283
Kod EAN	4710679810881

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Łączna moc (+12 V):** 480 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 40 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX-L
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 200, 300, 100
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 200, 300 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 40 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze napędu dyskiek:** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Łączna moc (+12 V):** 480 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 40 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX-L
- **Wersja ATX:** 2.4

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 200, 300, 100
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 200, 300 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 40 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3