

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/silverstone-st40f-es230-modul-zasilaczy-400-w-20-pin-atx-atx-czarny-p-332070.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Silverstone ST40F-ES230 moduł zasilaczy 400 W 20-pin ATX ATX Czarny

Cena	189,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAA67
Kod producenta	SST-ST40F-ES230
Kod EAN	4710007223383

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 30 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 180 - 264 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Łączna moc (+12 V):** 360 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Waga produktu:** 1,26 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Poziom hałasu:** 18 dB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20-pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 2
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 30 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 180 - 264 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Łączna moc (+12 V):** 360 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,26 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 18 dB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20-pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 2
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020