

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/silverstone-st50f-es230-modul-zasilaczy-500-w-24-pin-atx-aluminium-p-233577.html>



Silverstone ST50F-ES230 moduł zasilaczy 500 W 24-pin ATX Aluminium

Cena	216,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAAYR
Kod producenta	1486061
Kod EAN	4710007220221

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 207 - 253 V
- **Prąd wejściowy:** 34 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V1, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 34 A
- **Waga produktu:** 1,7 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 18 dB
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 207 - 253 V
- **Prąd wejściowy:** 34 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V1,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 34 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,7 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Poziom hałasu:** 18 dB

Porty i interfejsy:

- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Gniazdo PCI Express:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020