

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/silverstone-sx700-pt-modul-zasilaczy-700-w-20-4-pin-atx-sfx-czarny-p-248471.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Silverstone SX700-PT moduł zasilaczy 700 W 20+4 pin ATX SFX Czarny

Cena	743,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAAY4
Kod producenta	SST-SX700-PT
Kod EAN	4710007227497

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 700 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 58,4 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 960 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Poziom hałasu:** 18 dB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 10 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300, 200
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300, 100, 200
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 700 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 58,4 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 960 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 18 dB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla napędu dyskietek:** 10 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300, 200
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300, 100, 200
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne