

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/silverstone-tx700-gold-modul-zasilaczy-700-w-20-4-pin-atx-tfx-czarny-p-249055.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Silverstone TX700 Gold moduł zasilaczy 700 W 20+4 pin ATX TFX Czarny

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>691,11 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRAAY8</b> |
| Kod producenta   | <b>SST-TX700-G</b>   |
| Kod EAN          | <b>4710679810461</b> |

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 699,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 58,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 43 - 63 Hz
- **Waga produktu:** 1,49 kg
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Tryb cichy:** Tak
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** TFX
- **Poziom hałasu:** 18 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łóżysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 2.4
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 350 mm, 150
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

- 
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
  - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
  - **Gniazdo PCI Express:** Tak
  - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
  - **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
  - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
  - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE

### Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 699,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 58,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 43 - 63 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,49 kg
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

### Wydajność:

- **Tryb cichy:** Tak
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** TFX
- **Poziom hałasu:** 18 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 2.4

- 
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
  - **Przeznaczenie:** PC

**Porty i interfejsy:**

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 350 mm, 150
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne