

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/skaner-brother-ads-4900w-p-197816.html>

## Skaner Brother ADS-4900W

Cena	<b>4 270,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ331</b>
Kod producenta	<b>ADS4900WRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766814775</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ skanera:** ADF + skaner arkuszowy
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,7 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 7,7 W
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Prąd wyjściowy:** 1,9 A
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Pobór mocy:** 34 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Głębokość produktu:** 334 mm
- **Szerokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 393 mm
- **Waga produktu:** 3,81 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, AES, TLS, EAP-FAST, EAP-MD5, HTTPS, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, WPA2-PSK, WEP, EAP-TLS, WPA3, WPA2-AES, SMTP-AUTH, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Formaty plików (scanner):** JPEG, TIFF, PDF
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 9000 stron(y)
- **Źródło światła:** LED
- **Poziom głośności skanowania:** 62 dB
- **Skanuj do:** SMB, PC, FTP, HTTP, E-mail Server
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak

- 
- **Maksymalne obciążenie:** 180000 stron/mies.
  - **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
  - **Sterowniki skanera:** SANE, TWAIN, ISIS, WIA
  - **Głębokość opakowania:** 288 mm
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Wysokość opakowania:** 334 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 4,6 kg
  - **Szerokość opakowania:** 393 mm
  - **Przewody:** Prąd przemienny, USB
  - **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Port USB:** Tak
  - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
  - **Waga brutto palety:** 186 kg
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 40 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
  - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
  - **Produktów na palecie:** 40 szt.
  - **Wysokość brutto palety:** 18,1 cm
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 120 ipm
  - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 120 ipm
  - **Zwiększona rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Skanowanie w kolorze:** Tak
  - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
  - **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 355,6 mm
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 60 stron/min
  - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 60 stron/min
  - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Minimalna grubość nośnika:** 0,08 mm
  - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Gruby papier, Papier wtórnie przetworzony, Cienki papier, Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe
  - **Maksymalna długość skanowania:** 5 m
  - **Gramatura podajnika papieru:** 25 - 413 g/m<sup>2</sup>
  - **Grubość karty (maks.):** 1,32 mm
  - **Tryb długiego papieru:** Tak
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 25 - 413 g/m<sup>2</sup>
  - **Maksymalna szerokość skanowania:** 21,6 cm

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

### Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ skanera:** ADF + skaner arkuszowy
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD

### Moc:

- **Tryb usypiania:** Tak
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,7 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 7,7 W

- 
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
  - **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
  - **Prąd wyjściowy:** 1,9 A
  - **Napięcie operacyjne:** 24 V
  - **Pobór mocy:** 34 W
  - **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 334 mm
- **Szerokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 393 mm
- **Waga produktu:** 3,81 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, AES, TLS, EAP-FAST, EAP-MD5, HTTPS, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, WPA2-PSK, WEP, EAP-TLS, WPA3, WPA2-AES, SMTP-AUTH, WPA-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

#### Wydajność:

- **Formaty plików (scanner):** JPEG, TIFF, PDF
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 9000 stron(y)
- **Źródło światła:** LED
- **Poziom głośności skanowania:** 62 dB
- **Skanuj do:** SMB, PC, FTP, HTTP, E-mail Server
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 180000 stron/mies.
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Sterowniki skanera:** SANE, TWAIN, ISIS, WIA

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 288 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 334 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 393 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

#### Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak

---

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Kensington Lock:** Tak

#### Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.

#### Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 186 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 40 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Produktów na palecie:** 40 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 18,1 cm
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

#### Skanowanie:

- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 120 ipm
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 120 ipm
- **Zwiększona rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 355,6 mm
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 60 stron/min
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 60 stron/min
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit

#### Obsługa papieru:

- **Minimalna grubość nośnika:** 0,08 mm
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Gruby papier, Papier wtórnie przetworzony, Cienki papier, Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe
- **Maksymalna długość skanowania:** 5 m
- **Gramatura podajnika papieru:** 25 - 413 g/m<sup>2</sup>
- **Grubość karty (maks.):** 1,32 mm
- **Tryb długiego papieru:** Tak
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 25 - 413 g/m<sup>2</sup>
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 21,6 cm