

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/skaner-dokumentow-canon-imageformula-dr-c240-usb-2-0-p-246569.html>



## Skanner dokumentów Canon imageFORMULA DR-C240 - USB 2.0

Cena	<b>2 226,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRM012</b>
Kod producenta	<b>0651C003</b>
Kod EAN	<b>4528472106861</b>

### Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wysokość produktu:** 231 mm
- **Głębokość produktu:** 253 mm
- **Szerokość produktu:** 291 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4000 stron(y)
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 60 ipm
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 45 stron/min
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3000 mm
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 90 ipm
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 30 stron/min
- **Skanowanie kliszy:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

- 
- **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Karty plastikowe
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem

### Moc:

- **Napięcie:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 19 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wysokość produktu:** 231 mm
- **Głębokość produktu:** 253 mm
- **Szerokość produktu:** 291 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64

### Wydajność:

- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4000 stron(y)

### Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0

### Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

### Skanowanie:

- **Podwójne skanowanie:** Tak

- 
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości
  - **Skanowanie w kolorze:** Tak
  - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 60 ipm
  - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 45 stron/min
  - **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3000 mm
  - **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 90 ipm
  - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 30 stron/min
  - **Skanowanie kliszy:** Nie
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Poziomy skali szarości:** 256

**Obsługa papieru:**

- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Karty plastikowe
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR