

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7600-fi7600-podwojny-ccd-duplex-p-209067.html>



Skanner dokumentów Ricoh fi-7600 fi7600 Podwójny CCD Duplex

Cena	13 835,78 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJFFD
Kod producenta	PA03740-B501
Kod EAN	4939761309021

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ skanera:** ADF+Ręczny skaner pobierający
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,7 W
- **Pobór mocy:** 64 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,35 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,35 W
- **Wysokość produktu:** 214 mm
- **Waga produktu:** 11 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Szerokość produktu:** 236 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 x64
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 44000 stron(y)
- **Źródło światła:** Biała dioda LED (4x)
- **Sterowniki skanera:** ISIS, TWAIN
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CCD
- **Głębokość opakowania:** 595 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16 kg
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Wysokość opakowania:** 506 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Sztaplarka:** Tak
- **Zsyp ADF:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C5

-
- **Oprogramowanie do pobrania:** ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
 - **Możliwość wyboru koloru tła:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Kolory tła:** Biały, Czarny
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 300 ark.
 - **Kraj pochodzenia:** Indonezja
 - **Glass packaging weight:** 0 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
 - **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
 - **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
 - **Długość brutto palety:** 121,9 cm
 - **Waga opakowania foliowego:** 15 g
 - **Masa opakowania z metalu:** 0 g
 - **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
 - **Wysokość palety (powietrze):** 116,2 cm
 - **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
 - **Produkty na palecie (morze):** 15 szt.
 - **Wysokość palety (morze):** 166,8 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 101,6 cm
 - **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
 - **Ilość na palecie (powietrze):** 10 szt.
 - **Maksymalny format skanowania:** 304,8 x 5588 mm
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 200 ipm
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 100 stron/min
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 200 ipm
 - **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości, Monochromatyczne
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 100 stron/min
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 1 bit
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Koperty, Karty plastikowe, Cienki papier, Zwyczajny, czysty papier
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A7, A4, A3, A8, A3+, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Wykrywanie sklejonnych stron:** Tak
 - **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 304,8 x 431,8 mm
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 20 - 413 g/m²
 - **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 50,8 x 69 mm
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ skanera:** ADF+Ręczny skaner pobierający

Moc:

- **Napięcie:** 100-240 V
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,7 W
- **Pobór mocy:** 64 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,35 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,35 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 214 mm
- **Waga produktu:** 11 kg
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Szerokość produktu:** 236 mm

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 x64

Wydajność:

- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 44000 stron(y)
- **Źródło światła:** Biała dioda LED (4x)
- **Sterowniki skanera:** ISIS, TWAIN
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CCD

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 595 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16 kg
- **Szerokość opakowania:** 396 mm
- **Wysokość opakowania:** 506 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Sztaplarka:** Tak
- **Zsyp ADF:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C5

Pozostałe funkcje:

- **Oprogramowanie do pobrania:** ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
- **Możliwość wyboru koloru tła:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kolory tła:** Biały, Czarny

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 300 ark.

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Glass packaging weight:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
- **Długość brutto palety:** 121,9 cm
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Wysokość palety (powietrze):** 116,2 cm
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g

-
- **Produkty na palecie (morze):** 15 szt.
 - **Wysokość palety (morze):** 166,8 cm
 - **Szerokość brutto palety:** 101,6 cm
 - **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
 - **Ilość na palecie (powietrze):** 10 szt.

Skanowanie:

- **Maksymalny format skanowania:** 304,8 x 5588 mm
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 200 ipm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 100 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 200 ipm
- **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości, Monochromatyczne
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 100 stron/min
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 1 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit

Obsługa papieru:

- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Koperty, Karty plastikowe, Cienki papier, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A7, A4, A3, A8, A3+, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Wykrywanie sklejoných stron:** Tak
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 304,8 x 431,8 mm
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 20 - 413 g/m²
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 50,8 x 69 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR