Dane aktualne na dzień: 22-04-2026 16:38

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/solarny-regulator-ladowania-mppt-12-24-20a-p-271684.html

Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 20A

Cena	**288,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FOWAZOINW0011**
Kod producenta	**AZO00D1107**
Kod EAN	**5905279203884**
PKWiU	**27.90.41.0**

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Stopień ochrony IP:** IP21
- **Funkcja MPPT:** Tak
- **Rodzaj prądu:** DC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwany typ akumulatora:** AGM / Żelowy / LiFePO
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Przekrój przewodu (max):** 16mm / 6AWG
- **Napięcie:** 12V: 10V-40V / 24V: 20V-65V (autodetekcja)
- **Maksymalny prąd ładowania:** 20 A
- **Napięcie akumulatorów DC:** 12 / 24 V
- **Głębokość produktu:** 172 mm
- **Wysokość produktu:** 72 mm
- **Waga produktu:** 0,8 kg
- **Szerokość produktu:** 127 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 55 °C
- **Cechy szczególne:** Własne zużycie prądu: <40mA (czuwanie) / 130mA (praca z podłączonym obciążeniem)
- **Kompensacja temperaturowa:** 12V: 18mV/°C / 24V: 36mV/°C

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania**: Ochrona przed zwarciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Stopień ochrony IP**: IP21
- **Funkcja MPPT**: Tak
- **Rodzaj prądu**: DC
- **Kolor produktu**: Czarny
- **Obsługiwany typ akumulatora**: AGM / Żelowy / LiFePO

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz**: Nie
- **Przekrój przewodu (max)**: 16mm / 6AWG

Moc:

- **Napięcie**: 12V: 10V-40V / 24V: 20V-65V (autodetekcja)
- **Maksymalny prąd ładowania**: 20 A

- **Napięcie akumulatorów DC**: 12 / 24 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu**: 172 mm
- **Wysokość produktu**: 72 mm
- **Waga produktu**: 0,8 kg
- **Szerokość produktu**: 127 mm

Wydajność:

- **Zakres temperatur (eksploatacja)**: -25 - 55 °C
- **Cechy szczególne**: Własne zużycie prądu: <40mA (czuwanie) / 130mA (praca z podłączonym obciążeniem)
- **Kompensacja temperaturowa**: 12V: 18mV/°C / 24V: 36mV/°C