

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/splitter-tp-link-tl-poe160s-p-246489.html>

Splitter TP-LINK TL-POE160S



Cena	101,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KWRTPLKON0042
Kod producenta	TL-POE160S
Kod EAN	1210002617284
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Maksymalny zasięg działania:** 100 m
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 30 W
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 59,4 mm
- **Wysokość produktu:** 36,8 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat3, Cat5e
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3at
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 460 g
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Głębokość opakowania:** 230 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalny zasięg działania:** 100 m
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 30 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 59,4 mm
- **Wysokość produktu:** 36,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat3, Cat5e
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3at

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 460 g
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Głębokość opakowania:** 230 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1