

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ssd-goodram-irdm-pro-nano-m-2-2230-512gb-3d-nand-odczyt-do-5100mb-s-zapis-do-4600mb-s-p-164215.html>



SSD GOODRAM IRDM PRO NANO M.2.
2230 512GB 3D NAND odczyt do
5100MB/s, zapis do 4600MB/s

Cena	245,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIAGORSSD0106
Kod producenta	IRP-SSDPR-P44N-512-30
Kod EAN	5908267965917
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Korekcja ECC:** Tak
- **NVMe:** Tak
- **Prędkość zapisu nośnika:** 4600 MB/s
- **Przeznaczenie:** Notebook/Game console
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 5100 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Pojemność pamięci SSD:** 512 GB
- **Współczynnik TBW:** 300
- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2230 (22 x 30 mm)
- **Rodzaj kontrolera:** Phison E21T
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Losowy zapis (4KB):** 920000 IOPS
- **Losowy odczyt (4KB):** 780000 IOPS
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Wysokość produktu:** 2,2 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Korekcja ECC:** Tak
- **NVMe:** Tak
- **Prędkość zapisu nośnika:** 4600 MB/s
- **Przeznaczenie:** Notebook/Game console
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 5100 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Typ dysku SSD:** M.2

-
- **Pojemność pamięci SSD:** 512 GB
 - **Współczynnik TBW:** 300
 - **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2230 (22 x 30 mm)
 - **Rodzaj kontrolera:** Phison E21T
 - **Typ pamięci:** 3D NAND
 - **Losowy zapis (4KB):** 920000 IOPS
 - **Losowy odczyt (4KB):** 780000 IOPS
 - **Łącze PCI Express:** x4

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Wysokość produktu:** 2,2 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.