

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ssd-silicon-power-ud90-4tb-sp04kgbp44ud9005-p-164386.html>

SSD Silicon Power UD90 4TB SP04KGBP44UD9005



Cena	1 584,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIASLPSSD0052
Kod producenta	SP04KGBP44UD9005
Kod EAN	886576070445
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Łącze PCI Express: x4
- Pojemność pamięci SSD: 4 TB
- Szyfrowanie sprzętu: Tak
- Docelowe obciążenie pracą: Mixed Use (MU)
- NVMe wersja: 1.4
- Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
- Typ pamięci: 3D NAND
- Cechy zabezpieczeń: Odporny na wstrząsy
- Korekcja ECC: Tak
- Przeznaczenie: PC/Laptop
- Prędkość odczytu z nośnika: 5000 MB/s
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1500000 h
- NVMe: Tak
- Typ dysku SSD: M.2
- Prędkość zapisu nośnika: 4500 MB/s
- Interfejs: PCI Express 4.0
- Wysokość produktu: 3,5 mm
- Waga produktu: 8 g
- Szerokość produktu: 22 mm
- Głębokość produktu: 80 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
- Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
- Certyfikaty zgodności: RoHS, BSMI, KC, CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE
- Ostrzeżenia: Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Green Dot
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Łącze PCI Express: x4
- Pojemność pamięci SSD: 4 TB
- Szyfrowanie sprzętu: Tak
- Docelowe obciążenie pracą: Mixed Use (MU)
- NVMe wersja: 1.4
- Rozmiar dysku SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
- Typ pamięci: 3D NAND

-
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na wstrząsy
 - **Korekcja ECC:** Tak
 - **Przeznaczenie:** PC/Laptop
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 5000 MB/s
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
 - **NVMe:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 4500 MB/s
 - **Interfejs:** PCI Express 4.0

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 3,5 mm
- **Waga produktu:** 8 g
- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, BSMI, KC, CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Dot
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak