

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-bramowa-dahua-vto2111d-p-s3-p-202265.html>



STACJA BRAMOWA DAHUA VTO2111D-P-S3

Cena	409,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SDODAUWDB0068
Kod producenta	VTO2111D-P-S3
Kod EAN	6923172522368
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Kontrola stacji przy drzwiach:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC/PoE
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC/PoE
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Technologia wyświetlacza:** TFT
- **Kodeki dźwiękowe:** PCM, G.711u, G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 8 GB
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kąt widzenia, przekątna:** 122°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Kąt widzenia w poziomie:** 107°

-
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Porty RS-485:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Kontrola stacji przy drzwiach:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC/PoE
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** DC/PoE

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Dane opakowania:

- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Technologia wyświetlacza:** TFT

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** PCM, G.711u, G.711a
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

Nośnik danych:

-
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** SD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 8 GB

Kamera:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kąt widzenia, przekątna:** 122°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Kąt widzenia w poziomie:** 107°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Jednostka wewnętrzna:

- **Porty RS-485:** 1