

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-bramowa-dahua-vto3312q-p-202187.html>

STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3312Q-P

Cena	837,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAQTY
Kod producenta	VTO3312Q-P
Kod EAN	6923172532565
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kontrola stacji przy drzwiach:** Tak
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Protokoły VoIP:** RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
- **Kolor:** Nie
- **Głośnik:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4 W
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 48 V
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Waga produktu:** 570 g
- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Wysokość produktu:** 188,1 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 780 g
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Wbudowane głośniki:** Tak

-
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, PCM, G.711a
 - **Skuteczność usuwania szumu:** Tak
 - **Gniazdo karty pamięci:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 125°
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 65°
 - **Megapiksele:** 2 MP
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Minimalna wielkość zamówienia:** 1 szt.
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Unikaj zamoczenia urządzenia., Upewnij się, że przewody są odpowiednio zabezpieczone.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kontrola stacji przy drzwiach:** Tak
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Protokoły VoIP:** RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
- **Kolor:** Nie
- **Głośnik:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 4 W
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 48 V
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Waga produktu:** 570 g
- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Wysokość produktu:** 188,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 780 g

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, PCM, G.711a
- **Skuteczność usuwania szumu:** Tak

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD

Kamera:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kąt widzenia w poziomie:** 125°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kąt widzenia (pionowy):** 65°
- **Megapiksele:** 2 MP

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Minimalna wielkość zamówienia:** 1 szt.

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj urządzenia samodzielnie., Unikaj zamoczenia urządzenia., Upewnij się, że przewody są odpowiednio zabezpieczone.