

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-bramowa-villa-hikvision-ds-kv6113-wpe1-c-p-202260.html>



Stacja bramowa Villa HIKVISION DS-KV6113-WPE1 (C)

Cena	546,06 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SDOHIKWDB0027
Kod producenta	DS-KV6113-WPE1 ©
Kod EAN	6931847109844
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Ilość przycisków:** 1
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Waga produktu:** 265 g
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 27 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Ilość przycisków:** 1
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna

Moc:

- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 265 g
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 27 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

Kamera:

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 129°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.