

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-bramowa-villa-hikvision-ds-kv8213-wme1-c-p-202274.html>



Stacja bramowa Villa HIKVISION DS-KV8213-WME1(C)

Cena	890,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SDOHIKWDB0028
Kod producenta	DS-KV8213-WME1(C)
Kod EAN	6931847110918
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Sterowniki video:** H.264
- **Głośnik:** Tak
- **Ilość przycisków:** 2
- **Wejścia przekaźnika:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kod IK:** IK08
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Szary
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC
- **Wysokość produktu:** 174 mm
- **Głębokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 384 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.711u
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p
- **Kąt widzenia w poziomie:** 124°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Głośnik:** Tak
- **Ilość przycisków:** 2
- **Wejścia przekaźnika:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK08
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W
- **Typ zasilania jednostki zewnętrznej:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 174 mm
- **Głębokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 384 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Nie

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.711u

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

Kamera:

-
- **Megapiksele:** 2 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 124°
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 75°

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień