

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-bramowa-villa-hikvision-ds-kv8413-wme1-c-p-202232.html>



Stacja bramowa Villa HIKVISION DS-KV8413-WME1 ©

Cena	1 021,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGLD9
Kod producenta	DS-KV8413-WME1(C)
Kod EAN	6931847110925
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Ilość przycisków:** 4
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Wysokość produktu:** 174 mm
- **Głębokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p

-
- **Megapiksele:** 2 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 124°
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Ilość przycisków:** 4
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Kolor:** Tak

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Szary
- **Kod IK:** IK08
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 174 mm
- **Głębokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Waga produktu:** 380 g

Warunki pracy:

- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** -40 - 53 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, RSTP
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Dane opakowania:

-
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX

Kamera:

- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Kąt widzenia (pionowy):** 75°
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 124°
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 3 m
- **Tryb nocny:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania., Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.