

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-digitus-usb-typ-c-7-portow-hdmi-4k60hz-pd-30-p-241680.html>



Stacja dokująca DIGITUS USB Typ C 7-portów HDMI 4K/60Hz PD 3.0

Cena	208,36 zł
Numer katalogowy	INC-AKDGNAS00190
Kod producenta	DA-70914
Kod EAN	4016032497738

Opis produktu

Parametry

- **Długość kabla (m):** 0.20
- **Złącze 1:** USB 3.2 Typu C (męskie)
- **Złącze 2:** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Kolor:** Szaro-czarny
- **Materiał:** Aluminium / Materiał syntetyczny
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 120 x 50 x 16
- **Waga (g):** 109
- **Informacje dodatkowe:** 1x wyjście HDMI - maks. Rozdzielczość: UHD 4K/60Hz, 2x złącze USB-A 3.2 Gen 2 - transfer danych 10 Gbit/s i funkcja ładowania: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A), 1x RJ45 Gigabit Ethernet - przepustowość 10/100/1000 Mbit/s, 2x czytnik kart - 1x SD/1x MicroSD (do 104 MB/s), 1x USB-C Power Delivery - maks. 100 W (85 W host, 15 W stacja dokująca), Informacje o chipsecie: VL822T-Q7, VMR7100, GL3224, RTL8153B-VC, VL103-Q4, Obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, wstecznie kompatybilny z trybem, DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode), Uwaga, nie wszystkie porty USB-C™ są w pełni kompatybilne, ze stacjami dokującymi i adapterami graficznymi, Upewnij się, że port USB-C™ Twojego notebooka obsługuje tryb, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) oraz, USB-C™ z USB Power Delivery (PD), Zabezpieczenie przed zwarcieniem, przeciążeniem i przepięciem, Obsługuje HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3, Aby wykorzystać pełen zakres funkcji, notebook musi obsługiwać tryb DP 1.4, Możliwości wyjścia wideo (rzeczywista rozdzielczość) zależą od karty, graficznej notebooka, podłączonego monitora i trybu DP, Gdy oba porty USB-A 3.2 Gen 2 są używane jednocześnie, występuje różnica w, wyd. funkcji ładowania ze względu na wspólne ogram. amperażu wyjścia 2A, Kompatybilność z następującymi systemami oper. do ich aktualnej werssji, Windows 7, z macOS 12, z iPhone 15 (iOS) , z iPadOS 16, z Android 14, ChromeOS 116.0.5845.120, z Linux 22.04 LTS