

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-dokujaca-icybox-usb-c-hdmi-vga-usb-a-usb-c-3-5mm-p-218679.html>



Stacja dokująca IcyBox USB-C -> HDMI/VGA/USB-A/USB-C/3,5mm

Cena	333,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIPLM
Kod producenta	IB-DK2106a-CPD
Kod EAN	4250078174790
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Waga produktu:** 290 g
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Szerokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Antracytowy, Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 1920 x 1200 px
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 466 g
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 30 mm
- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Mikrofon:** Tak
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 285 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 9,6 kg

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000
 - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 305 mm

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 290 g
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Szerokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Antracytowy, Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 1920 x 1200 px
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Obsługa UASP:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 466 g
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 30 mm
- **Szerokość opakowania:** 130 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Mikrofon:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 285 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,6 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 305 mm