

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-abb-terra-tac-w11-g5-r-0-11kw-z-kablem-5m-wallbox-p-255098.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Stacja ładowania ABB Terra TAC-W11-G5-R-0 11kW z kablem 5m wallbox

Cena	3 239,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPEAB-STL0001
Kod producenta	6AGC082156
Kod EAN	8719874450942
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Protokół komunikacyjny:** OCPP1.6
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Licznik:** Modbus
- **Monitoring prądu upływu:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Przyłącze samochodowe:** Typ 2 kabel z wtyczką
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Sposób montażu:** Uchwyt ścienny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Zalecana wysokość (max):** 2000 mm
- **Długość kabla:** 5 m
- **Maksymalny prąd wyjściowy:** 16 A
- **Napięcie wejściowe:** 380 - 420 V
- **Napięcie wyjściowe:** 320 - 480 V
- **Ilość faz:** 3
- **Moc:** 11000 W
- **Prąd wejściowy:** 16 A
- **Częstotliwość nominalna:** 50 - 60 Hz
- **Regulowana moc:** Tak
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Obsługiwany system uziemienia:** TN, TT
- **Kategoria przepięciowa:** III
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **RFID:** Tak
- **Stopień ochrony IK:** IK08
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Ethernet:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

-
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS04: Gazy pod ciśnieniem
 - **Ostrzeżenia:** Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Protokół komunikacyjny:** OCPP1.6
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Licznik:** Modbus
- **Monitoring prądu upływu:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Przyłącze samochodowe:** Typ 2 kabel z wtyczką
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Sposób montażu:** Uchwyt ścienny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Zalecana wysokość (max):** 2000 mm
- **Długość kabla:** 5 m

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy:** 16 A
- **Napięcie wejściowe:** 380 - 420 V
- **Napięcie wyjściowe:** 320 - 480 V
- **Ilość faz:** 3
- **Moc:** 11000 W
- **Prąd wejściowy:** 16 A
- **Częstotliwość nominalna:** 50 - 60 Hz
- **Regulowana moc:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm

Ochrona:

- **Obsługiwany system uziemienia:** TN, TT
- **Kategoria przepięciowa:** III
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **RFID:** Tak
- **Stopień ochrony IK:** IK08
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bluetooth:** Tak
- **Ethernet:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Ostrzeżenia:** Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Podczas

konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania.