

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-enel-x-juicebox-2-01-11kw-p-180473.html>



## Stacja ładowania Enel X JuiceBox 2.01 11kW

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 260,41 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LPEENXSTL0003</b> |
| Kod producenta   | <b>2693</b>          |
| Kod EAN          | <b>8059015676641</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość gniazd:** 1
- **Tryb ładowania:** Tryb 3
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK10
- **Dedykowana aplikacja:** Tak
- **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor obudowy:** Biały, Fioletowy
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)
- **Moc wyjściowa:** Do 11 kW (3-fazy)
- **Długość przewodu:** 5 m
- **Wysokość produktu:** 469 mm
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Ostrzeżenia:** Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE

#### Cechy:

- 
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Ilość gniazd:** 1
  - **Tryb ładowania:** Tryb 3
  - **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK10
  - **Dedykowana aplikacja:** Tak
  - **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
  - **Stopień ochrony IP:** IP66
  - **Typ gniazda:** Typ 2
  - **Wi-Fi:** Tak

#### **Konstrukcja:**

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor obudowy:** Biały, Fioletowy
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### **Moc:**

- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)
- **Moc wyjściowa:** Do 11 kW (3-fazy)

#### **Waga i rozmiary:**

- **Długość przewodu:** 5 m
- **Wysokość produktu:** 469 mm
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Ostrzeżenia:** Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.