

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-enel-x-juicebox-2-01-22kw-p-180468.html>



## Stacja ładowania Enel X JuiceBox 2.01 22kW

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena             | <b>1 303,63 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b>          |
| Numer katalogowy | <b>LPEENXSTL0002</b>                |
| Kod producenta   | <b>2.01OJBA00323EREU-FSxWA8-B01</b> |
| Kod EAN          | <b>8059015672452</b>                |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>                   |

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Tryb ładowania:** Tryb 3
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08
- **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
- **Ilość gniazd:** 1
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Dedykowana aplikacja:** Tak
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Kolor obudowy:** Biały, Fioletowy
- **Diody LED:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa:** Do 22 kW (3-fazy)
- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 469 mm
- **Długość przewodu:** 5 m
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale
- **Ostrzeżenia:** Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

#### Cechy:

- 
- **Typ gniazda:** Typ 2
  - **Tryb ładowania:** Tryb 3
  - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
  - **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08
  - **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
  - **Ilość gniazd:** 1
  - **Wi-Fi:** Tak
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Stopień ochrony IP:** IP66
  - **Dedykowana aplikacja:** Tak

#### **Konstrukcja:**

- **Kolor kabla:** Czarny
- **Kolor obudowy:** Biały, Fioletowy
- **Diody LED:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### **Moc:**

- **Moc wyjściowa:** Do 22 kW (3-fazy)
- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)

#### **Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 469 mm
- **Długość przewodu:** 5 m
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale
- **Ostrzeżenia:** Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.