

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-enel-x-juicebox-2-01-22kw-p-226851.html>



Stacja ładowania Enel X JuiceBox 2.01 22kW

Cena	908,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPEENXSTL0008
Kod producenta	2.01OJBA00323EREU-FSxWA8-B01
Kod EAN	864469000038
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Dedykowana aplikacja:** Tak
- **Tryb ładowania:** Tryb 3
- **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość gniazd:** 1
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Kolor obudowy:** Biały, Fioletowy
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)
- **Moc wyjściowa:** Do 22 kW (3-fazy)
- **Ilość faz:** 3
- **Długość przewodu:** 5 m
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Wysokość produktu:** 469 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale
- **Ostrzeżenia:** Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

-
- **Dedykowana aplikacja:** Tak
 - **Tryb ładowania:** Tryb 3
 - **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
 - **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08
 - **Typ gniazda:** Typ 2
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Ilość gniazd:** 1
 - **Stopień ochrony IP:** IP66

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Kolor obudowy:** Biały, Fioletowy
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)
- **Moc wyjściowa:** Do 22 kW (3-fazy)
- **Ilość faz:** 3

Waga i rozmiary:

- **Długość przewodu:** 5 m
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Wysokość produktu:** 469 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale
- **Ostrzeżenia:** Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania.