

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-enel-x-juicebox-plus-3-0-eu-p-180467.html>

Stacja ładowania Enel X JuiceBox Plus 3.0 EU

Cena	4 521,09 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	LPEENXSTL0004
Kod producenta	3.000JBA00113EMEU-SFxWA1-B01
Kod EAN	8059015672889
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Tryb ładowania:** Tryb 3
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Ilość gniazd:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **Dedykowana aplikacja:** Tak
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor obudowy:** Szary, fioletowy
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy), 230VAC (1-faza)
- **Moc wyjściowa:** Do 7,4 kW (1-faza), Do 11 kW (3-fazy)
- **Wysokość produktu:** 421 mm
- **Waga produktu:** 10 kg
- **Długość przewodu:** 5 m
- **Głębokość produktu:** 153 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C
- **Ostrzeżenia:** Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

-
- **Wi-Fi:** Tak
 - **Tryb ładowania:** Tryb 3
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Czytnik RFID:** Tak
 - **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** Typ 2
 - **Typ gniazda:** Typ 2
 - **Stopień ochrony IP:** IP55
 - **Ilość gniazd:** 1
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Dedykowana aplikacja:** Tak
 - **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor obudowy:** Szary, fioletowy
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy), 230VAC (1-faza)
- **Moc wyjściowa:** Do 7,4 kW (1-faza), Do 11 kW (3-fazy)

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 421 mm
- **Waga produktu:** 10 kg
- **Długość przewodu:** 5 m
- **Głębokość produktu:** 153 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 40 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale