

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-enel-x-juicepump-150-p-180461.html>



Stacja ładowania Enel X JuicePump 150

Cena	250 650,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPEENXSAC0001
Kod producenta	1.00LJUD01503ECEU-SN2BB0-B01
Kod EAN	8059015679222
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **4G LTE:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Typ gniazda:** CCS2
- **Ilość gniazd:** 2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** CCS2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK10
- **Dedykowana aplikacja:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor obudowy:** Szary, fioletowy
- **Przekątna ekranu:** 15"
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie ładowanych pojazdów:** 2
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Wyświetlacz LCD:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ mocowania:** Fundament
- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)
- **Moc wyjściowa:** Do 150 kW
- **Napięcie wyjściowe:** CCS2: 1000VDC
- **Głębokość produktu:** 615 mm
- **Wysokość produktu:** 1750 mm
- **Długość przewodu:** 3,5 m
- **Szerokość produktu:** 740 mm
- **Waga produktu:** 395 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 50 °C
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Zabrania się demontażu urządzenia., Unikać kontaktu z płynami chłodzącymi i innymi chemikaliami zawartymi w urządzeniu., Użytkowanie tylko przez wykwalifikowany personel.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Bluetooth:** Tak
- **4G LTE:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Łączność z siecią komórkową:** Tak
- **Typ gniazda:** CCS2
- **Ilość gniazd:** 2
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wtyczka przyłączeniowa pojazdu:** CCS2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK10
- **Dedykowana aplikacja:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor obudowy:** Szary, fioletowy
- **Przekątna ekranu:** 15"
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie ładowanych pojazdów:** 2
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Wyświetlacz LCD:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ mocowania:** Fundament

Moc:

- **Ilość faz:** 3
- **Napięcie wejściowe:** 400VAC (3-fazy)
- **Moc wyjściowa:** Do 150 kW
- **Napięcie wyjściowe:** CCS2: 1000VDC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 615 mm
- **Wysokość produktu:** 1750 mm
- **Długość przewodu:** 3,5 m
- **Szerokość produktu:** 740 mm
- **Waga produktu:** 395 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 50 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Zabrania się demontażu urządzenia., Unikać kontaktu z płynami chłodzącymi i innymi chemikaliami zawartymi w urządzeniu., Użytkowanie tylko przez wykwalifikowany personel.