

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-wallbox-schneider-charge-11kw-kabel-t2-5m-dd-p-180489.html>



Stacja ładowania Wallbox Schneider Charge 11kW kabel T2 5m, DD

Cena	2 485,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPESCDSTL0003
Kod producenta	EVH5A11N2C5
Kod EAN	3606486961162
PKWiU	26.30.12.0

Opis produktu

- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK10
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wi-Fi:** Tak
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Zintegrowany kabel do ładowania:** Tak
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość nominalna:** 60 Hz
- **Maksymalna moc ładowania:** 11000 W
- **Napięcie wyjściowe jednofazowe obsługiwane:** 400 V
- **Maksymalny prąd operacyjny na fazę:** 16 A
- **Maksymalna moc operacyjna (jednofazowa):** 11 kW
- **Ilość faz:** 1
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 352 mm
- **Głębokość produktu:** 117 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,18 kg
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 300 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK10
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wi-Fi:** Tak
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Stopień ochrony IP:** IP55

Konstrukcja:

- **Zintegrowany kabel do ładowania:** Tak
- **Kolor kabla:** Czarny
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość nominalna:** 60 Hz
- **Maksymalna moc ładowania:** 11000 W
- **Napięcie wyjściowe jednofazowe obsługiwane:** 400 V
- **Maksymalny prąd operacyjny na fazę:** 16 A
- **Maksymalna moc operacyjna (jednofazowa):** 11 kW
- **Ilość faz:** 1

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 352 mm
- **Głębokość produktu:** 117 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,18 kg
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 300 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Porty i interfejsy:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak