

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/stacja-ladowania-wallbox-schneider-charge-11kw-kabel-t2-7m-dd-p-180488.html>



Stacja ładowania Wallbox Schneider Charge 11kW kabel T2 7m, DD

Cena	2 587,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPESCDSTL0002
Kod producenta	EVH5A11N2C7
Kod EAN	3606486961148
PKWiU	26.30.12.0

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Ilość gniazd:** 1
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Częstotliwość nominalna:** 60 Hz
- **Ilość faz:** 3
- **Maksymalna moc operacyjna (trójfazowa):** 11 kW
- **Maksymalny prąd operacyjny na fazę:** 16 A
- **Maksymalna moc ładowania:** 11000 W
- **Wysokość produktu:** 352 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Długość kabla ładującego:** 7 m
- **Głębokość produktu:** 117 mm
- **Szerokość opakowania:** 800 mm
- **Wysokość opakowania:** 1030 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 147 kg
- **Waga produktu:** 51 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -35 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ gniazda:** Typ 2
- **Ilość gniazd:** 1
- **Stopień ochrony IP:** IP55

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

-
- **Częstotliwość nominalna:** 60 Hz
 - **Ilość faz:** 3
 - **Maksymalna moc operacyjna (trójfazowa):** 11 kW
 - **Maksymalny prąd operacyjny na fazę:** 16 A
 - **Maksymalna moc ładowania:** 11000 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 352 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Długość kabla ładującego:** 7 m
- **Głębokość produktu:** 117 mm
- **Szerokość opakowania:** 800 mm
- **Wysokość opakowania:** 1030 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 147 kg
- **Waga produktu:** 51 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -35 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%